


DECORPANEL®

falsos techos y revestimientos decorativos

Abedul laminado



Metalizado



Cerezo W2



Cemento



Roble blanco



Haya W



Negro R9011



	Formatos	Largo mm	Ancho mm	Espesor mm	Masa kg/m ²	Ud/caja
DECORPANEL	VISTA A24 / A15	595	595	12	12.5	8
DECORPANEL	VISTA A24 / A15	1195	595	12	12.5	-

Composición

Composition / Composition



Ligero

Lightweight / Lightweight



Resistente

Resistant / Résistant



Ignifugo

Fireproof / Epreuve du feu



Baja conductividad térmica

Low Conductivity / Faible Conductivité



Aislante acústico

Acoustic insulation / Isolation acoustique



Fácil de cortar

Easy to cut / Facile à couper

Texturas W, W2, Soft
Textures / Textures

Tratamiento superficial Decorpanel
Surface treatment / Traitement de surface

5 capas de acabado (2mm)
5 coats of finish / 5 couches de finition

Lámina especial Decorpanel
Special Print / Spécial Imprimer

Alma de Yeso natural
Gypsum Soul / Gypse âme

Lámina papel Kraft
Kraft Paper Print / Papier Kraft Imprimer

DECORPANEL®

falsos techos y revestimientos decorativos

Información complementaria. Características técnicas.


Campos de aplicación

Al tener una medida comercial estándar 600*600 y nominal 594*594 $\pm$ 2mm con un espesor a variar según el formato $\pm$ 2mm. se incorporan a la configuración de Techos Suspendidos Registrables con estructura vista, que se colocan en todo tipo de obras (hospitales, colegios, hoteles, centros comerciales, ambulatorios, viviendas, edificios oficiales...)

Tipo de instalación

La instalación de los techos BIOPLAC, se realiza mediante perfilería galvanizada BIOPLAC PROFILES de 24/15mm de espesor, sujeta con los elementos de suspensión recomendados según fabricante Escayolas Niñerola. Las placas BIOPLAC dan un fácil acceso al plenum para poder realizar el mantenimiento e instalaciones de aire acondicionado, iluminación, hilo musical, detección de humos, red de agua, saneamiento....

TYPE A

	A24L / A15L	8un/box ; 2.88m2/box 384 un/pal ; 138.24m2/pal	
	A24 / A15	6un/box ; 2.16m2/box 288 un/pal ; 103.68m2/pal	